

## Paste Mix 2K-ND Klebearanlage

- ▶ Verarbeitung von 2K-Material, gefüllt und nicht gefüllt
- ▶ verfahrbar (Zugbetrieb); kranbar
- ▶ mit bis zu 65 m Zuleitung (Zugbetrieb) und Kompressor on-board
- ▶ optional mit Ausleger (4 m Unterfahrhöhe)
- ▶ optional mit 2 Entnahmepunkten (kranbar)
- ▶ Fassnachfüllung on-board oder mit separater Nachfüllstation
- ▶ Bedienung der Anlage über Touch-Display und Funkfernbedienung



verfahrbare Ausführung  
(Beispiel)



kranbare Ausführung  
(Beispiel)

### Technische Daten\*:

- ▶ Austragmenge ca. 5 - 25 l/min
- ▶ Mischungsverhältnis 10 : 100 bis 100 : 100
- ▶ SPS mit Display, permanente Regelung und Überwachung von Menge, Mischungsverhältnis, Temperaturen, Druck und Behälterfüllständen
- ▶ Frequenzgeregelte Antriebe / Pumpensysteme, pulsationsfrei
- ▶ Volumenstromzähler zur Materialmengen-erfassung
- ▶ Drucküberwachung mit Sicherheitsab-schaltung
- ▶ 2 Edelstahlfässer (350 l bzw. 200 l) oder direkt aus 200-l-Fässern
- ▶ Mischeinheit mit Statik-Mischer

\*Technische Daten abhängig von Material, Temperatur, Maschinenkonfiguration und Schlauchlänge ab Mischer