

## Putty Mix 2K-ND Spachtelanlage

- ▶ Verarbeitung von 2K-Material, gefüllt und nicht gefüllt
- ▶ von Hand verfahrbar; kranbar
- ▶ Lenkrollen vorne mit Feststeller; Bockrollen hinten
- ▶ seitliche Schlauchhalterung
- ▶ optional mit abklappbarem Ausleger
- ▶ Behälternachfüllung automatisch (optionale Nachfüllstation) oder von Hand möglich; kompatibel mit Fasshebern (Fasswechsel)
- ▶ Bedienung der Anlage über Touch-Display



### Technische Daten\*:

- ▶ Austragmenge ca. 0,5 - 8 l/min
- ▶ Mischungsverhältnis 10 : 100 bis 100 : 10
- ▶ SPS mit Display, permanente Regelung und Überwachung von Menge, Mischungsverhältnis, Temperaturen, Druck und Behälterfüllständen
- ▶ Frequenzgeregelter Antriebe / Pumpensysteme, pulstationsfrei
- ▶ Volumenstromzähler zur Materialmengen-erfassung
- ▶ Drucküberwachung mit Sicherheits- abschaltung
- ▶ Edelstahlbehälter mit 60 l oder 40 l Füllvolumen, beheizt oder unbeheizt, mit oder ohne Rührwerk; optional A-Komponente direkt aus 200 l-Fass
- ▶ Schlauchpaket, beheizt oder unbeheizt, 10 m lang (Sonderlängen auf Anfrage)
- ▶ Pistole mit Statik-Mischer

\*Technische Daten abhängig von Material, Temperatur, Maschinenkonfiguration und Schlauchlänge ab Ausleger